

EINDRUCK DURCH AUSDRUCK.

Sie brauchen zuverlässige Druck- und Kopierergebnisse allerhöchster Güte auf kleinem Raum? Dann führt an den DIN A3-Farb-Multifunktionssystemen 4006ci/5006ci/6006ci kein Weg vorbei. Dank einer Druckauflösung von 1.200 x 1.200 dpi, neu entwickeltem Toner und einer fortschrittlichen Farbtechnologie wird es schwer, noch bessere Ergebnisse zu erzielen. Das innovative und berührungssensitive Farb-Touch-Display vereinfacht die Bedienbarkeit noch weiter.

Punkten können die Systeme auch beim Thema Umwelt: Leerseiten werden sowohl beim Scannen als auch beim Kopieren auf Wunsch automatisch herausgefiltert. Was besonders mit dem 270 Blatt Dual-Scan-Originaleinzug* – für schnelles und originalschonendes Scannen in einem Durchlauf – eine große Ersparnis bedeuten kann. Zusätzlich können kundenspezifische Softwarelösungen* über die HyPAS-Schnittstelle integriert werden.



DIGITALES 
 FARB-MULTIFUNKTIONSSYSTEM

4006ci / 5006ci
6006ci

Kopieren / Drucken / Scannen / Faxen
 DIN A3

HIGHLIGHTS:



Professionelle Ausdrücke: Dank der Möglichkeit, unterschiedlichste Papierstärken in einem Zug zu verarbeiten, lassen sich auch professionelle Handouts/Präsentationen erstellen. Zusätzlich bietet der vielseitige Druckertreiber intuitive Werkzeuge zur weiteren Optimierung der Farbwiedergabe.



Flexibles Papiermanagement: Bis zu 7.150 Blatt* unterschiedlichster Papiersorten und Grammaturen können zugeführt werden. Verarbeitet werden die gedruckten Seiten dann per internem* oder externem Finisher*, auch mit optionalem Lochmodul. Der Broschürenfinisher* kann neben DIN-A5- und DIN-A4-Broschüren auch Briefe oder Flyer im Wickelfalz ausgeben. Darüber hinaus sorgt das Multi Tray* für den Broschürenfinisher* dafür, dass die Dokumente einer Arbeitsgruppe nicht durcheinandergeraten. Bereits die Standardpapierkassetten verfügen natürlich über den neuen Softeinzug.



Einfachste Bedienung: Das große Farb-Touch-Display mit einer Bilddiagonale von 22,86 cm, erleichtert die Ausführung der vielseitigen Funktionen insbesondere durch das Home-Menü, das an die Anforderungen der Nutzer angepasst werden kann. Der optionale Fieri® Controller bietet zudem produktive Höchstleistung in der Verarbeitung und Wiedergabe anspruchsvoller Farbdruckdaten.



Höchste Sicherheit: Mit der Funktion „Privater Druck“ können Druckaufträge mit einer PIN versehen und nur vom berechtigten Anwender abgerufen werden. Mittels Data Security Kit* werden Festplattendaten verschlüsselt und nach Gebrauch sicher gelöscht.

4006ci / 5006ci / 6006ci

TECHNISCHE DATEN



Allgemein

Typ	Tischgerät
Funktionen	Kopieren, Drucken, Scannen, optional: Faxen
Drucktechnologie	Laser Farbe und s/w
Originalformat	max. DIN A3 vom Vorlagenglas
Kopier-/Druckgeschwindigkeit	4006ci: max. 40 DIN-A3-Seiten/Min. und max. 20 DIN-A3-Seiten/Min. in Farbe und s/w, 5006ci: max. 50 DIN-A4-Seiten/Min. und max. 25 DIN-A3-Seiten/Min. in Farbe und s/w, 6006ci: max. 55 DIN-A4-Seiten/Min. und max. 27 DIN-A3-Seiten/Min. in Farbe und max. 60 DIN-A4-Seiten/Min. und max. 30 DIN-A3-Seiten/Min. in s/w
1. Seite (Kopie/Druck)	Farbe: 5,9/6,5 Sekunden*, s/w: 4,5/5,1 Sekunden* (4006ci), Farbe: 4,8/5,4 Sekunden*, s/w: 3,7/4,3 Sekunden* (5006ci), Farbe: 4,4/5,1 Sekunden*, s/w: 3,4/3,8 Sekunden* (6006ci)
Anwärmezeit	17 Sekunden*
Kopierauflösung	600 x 600 dpi
Graustufen	256
Papierzufuhr	2 x 500 Blatt Universalkassetten (Kassette 1: DIN A6R-DIN A4, Kassette 2: DIN A6R-SRA3 [320 x 450 mm]), 150 Blatt Multi Bypass (DIN A6R-SRA3, Banner [305 x 1.219 mm]), SRA3 und Banner nur im Druck
Papiergewichte	Universalkassette 52-300 g/m ² , Multi Bypass 52-300 g/m ² , Duplex 64-256 g/m ²
Papierausgabe	500 Blatt DIN A4
Systemspeicher	4 GB RAM, 8 GB SSD/320 GB Festplatte**
Kopierenvorwahl	1-999 Kopien
Zoom	25%-400% in 1%-Schritten
Funktionen	Stufenlos verstellbarer Touch-Screen (22,86 cm), Duplex, 1.000 Kostenstellen, Leerseitenerkennung u. v. m.

Abmessungen/Gewicht

Abmessungen	790 x 602 x 665 mm (H x B x T)
Gewicht	ca. 95 kg

Umwelt

Netzspannung	220/240 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	ca. 1.750 W max., ca. 730/860/960 W im Betrieb (4006ci/5006ci/6006ci), ca. 60 W im Bereitschaftsmodus, ca. 1 W im Sleep-Modus, TEC-Wert: 1,95/2,50/3,14 kWh/Woche (4006ci/5006ci/6006ci)
Sicherheit	GS/TÜV, CE

Drucksystem

Typ	Im System integriert
Druckformate	DIN A6R-SRA3
Druckauflösung	600 x 600 dpi, max. 1.200 x 1.200 dpi
Prozessor	Freescale QorIQ T1024 (Dual Core) 1,2 GHz
Schnittstellen	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, Net BEUI
Betriebssysteme	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2, Novell NetWare***, Linux, Mac ab OS 10.5
Emulationen	PCL6 (5c, XL), KPD L 3 (PostScript 3 kompatibel), XPS, PDF, PRESCRIBE IIc
Funktionen	Farboptimierer, USB-Direktdruck, PDF-/XPS-Direktdruck, E-Mail Druck, privater Druck, Barcodedruck, Mobile Print (Android, iOS)/Apple AirPrint, Google Cloud Print

Scansystem

Scantechnologie	CCD Farbe und s/w
Scanformat	max. DIN A3
Scangeschwindigkeit	max. 100 (Simplex) oder 180 (Duplex) DIN-A4-Originale/Min. in Farbe und s/w mit DP-7110 (300 dpi)
Scanauflösung	200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Scanmodus	Foto, Text, Foto/Text, für OCR optimiert
Dateiformate	TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, hochkomprimiertes PDF, verschlüsselt PDF, XPS, Open XPS
Schnittstellen	10/100/1000BaseTX
Netzwerkprotokoll	TCP/IP
Betriebssysteme	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012
Funktionen	Scan to SMB, Scan to E-Mail, Scan to FTP, Scan to USB, TWAIN-Scan, WIA-Scan, SMTP-Authentifizierung, LDAP

Option Faxsystem 12

Kompatibilität	Super G3
Originalformat	max. DIN A3
Modemgeschwindigkeit	33,6 kbps
Übertragungsgeschwindigkeit	3 Sekunden oder weniger mit JBIG
Kompressionsmethode	JBIG, MMR, MR, MH
Faxauflösung	Normal (200 x 100 dpi), Fein (200 x 200 dpi), Superfein (200 x 400 dpi), Ultrafein (400 x 400 dpi), 600 x 600 dpi
Faxspeicher	170 MB

Option Faxsystem 12

Rufnummernspeicher	2.000 Nummern
Zielwahl	1.000 Nummern
Gruppenwahl	500 Nummern
Betriebssysteme	Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2
Funktionen	Netzwerk-Faxtreiber, automatische Wahlwiederholung, zeitversetztes Senden, max. 2 Fax Kits für paralleles Senden und Empfangen

Optionen

Originaleinzug	DP-7100 Originaleinzug mit automatischer Wendung (DIN A6R-DIN A3, Kapazität: 140 Blatt DIN A4, Papiergewichte 35-160 g/m ²), DP-7110 Originaleinzug mit Duplex-Scannen in einem Durchgang (DIN A6R-DIN A3, Kapazität: 270 Blatt DIN A4, Papiergewichte 35-220 g/m ²)
Originalabdeckung	Platen Cover Typ E (falls kein Originaleinzug installiert ist)
Finisher	DF-7100 Interner Finisher (Kapazität: 500 Blatt DIN A4, Heftung max. 50 Blatt DIN A4), DF-7120 (Kapazität: 1.000 Blatt DIN A4, Heftung max. 50 Blatt DIN A4), DF-7110 (Kapazität: 4.000 Blatt DIN A4, Heftung max. 65 Blatt DIN A4), PH-7120 Lochereinheit für DF-7100, PH-7C Lochereinheit für DF-7120/7110, BF-730 Broschürenfaltmodul für DF-7110 (Sattelheftung und Faltung max. 16 Blatt DIN A4/A3, Wickelfalz max. 5 Blatt DIN A4), MT-730 (B) Multi Tray für DF-7110
Job Separator	JS-7100: 100 Blatt
Papierzufuhr	PF-7100 (2 x 500 Blatt Universalkassetten [DIN A5R-SRA3]), PF-7110 (2 x 1.500 Blatt Großraumkassetten [DIN A4]), PF-7120 (3.000 Blatt seitliches Großraummagazin [DIN A4])
Sonstiges	Scan Extension Kit (A), Data Security Kit (E), Internet Fax Kit (A), Card Authentication Kit (B), Keyboard Holder 10, Banner Guide 10, UG-33 ThinPrint® Kit, UG-34 Emulation Option Kit, IB-50 Gigabit Ethernet Karte, IB-51 WLAN-Karte, IB-35 WLAN-Karte, DT-730 (B) Originalablage, NK-7100 Zehntertastatur, Unterschrank Nr. 76, Fiery® Controller (Printing System 15, benötigt Printing System Interface Kit 15)

*abhängig vom Betriebszustand

für Kopie, Druck, Scan, Fax *optional

Änderungen in Ausstattung und Konstruktion vorbehalten.

Abbildungen mit optionalem Zubehör

Der 4006ci, 5006ci und der 6006ci wurden gemäß den Anforderungen des ENERGY STAR-Programms hergestellt.

UTAX ist seit 1961 die Marke für professionelle Bürotechnologie. Als Partner des Fachhandels und des Mittelstands sind wir spezialisiert auf den Vertrieb und die Integration von Druck-, Kopier- und Multifunktionssystemen in die Unternehmens-IT. Die strategischen und wirtschaftlichen Ziele unserer Kunden unterstützen wir mit ganzheitlichen Dokumentenmanagement-Konzepten. Mit der MPS-Lösung UTAX smart können Output-Systeme herstellerübergreifend gesteuert und die Infrastruktur bedarfsgerecht optimiert werden. UTAX ist eine eingetragene Marke der TA Triumph-Adler GmbH.

UTAX Norderstedt
www.utax.de

